

Trend 75 Lux 90

Kolor RAL /renolit

Zamawiający

Adres dostawy *

NIP:

Telefon

E-mail

Telefon

Wymiar drzwi:

Szerokość Wysokość

Model:..... Rodzaj szkła :

Bok stały szer. Bok stały oszklony/rodzaj szkła Bok stały wypełniony płytą Wykonanie w 1 ramie Wykonanie w osobnej ramie Drzwi skręcone z fixem Drzwi nie skręcone z fixem System otwierania: Do wewnątrz Na zewnątrz Kierunek otwierania: Lewe Prawe Wersja wsadowa Zlicowanie jednostronne Zlicowanie dwustronne Zasuwnica automatyczna Zasuwnica automatyczna z silnikiem i przepustem kablowym standard Przepust kablowy security connect Czytnik linii papilarnych Klawiatura kodowa montowana na drzwiach Klawiatura kodowa montowana na ścianie Wkładka klasy C Wkładka z gałką Dodatkowy zamek (dotyczy ręcznej zasuwicy) Wizjer Panel dolny tzw. Brudnik Elektrozapczep Bolce antywyważeniowe szt. Samozamykacz Klamka - klamka Klamko pochwyty w szyldzie Zawiasy częściowo chowane Lux 90 Niestandardowy sposób zamocowania pochwyty stalowego Poziomo Pionowo z przesunięciem do środka Pochwyty od zewnątrz - stal nierdzewna długość 580 Prosty P-5 Prosty P - 45 Łukowy P- 45 Łukowy P-1 Pochwyty od zewnątrz - stal nierdzewna przekrój okrągły: Prosty 960 mm Łukowy 900 mm Prosty 1500 mm Pochwyty od zewnątrz - stal nierdzewna prosty przekrój kwadratowy: Długość 1000 mm Długość 1500 mm
Mocowanie tylko z przesunięciem do środka skrzydłaZawiasy standard: Satyna 7016 9016 Pakiet INOX za dopłatą Inny kolor za dopłatą**Rysunek - widok od wewnątrz****Potwierdzam zamówienie**

nr

Termin.....

Cena netto

Warunkiem uruchomienia
zamówienia jest wpłata zaliczki 30%
t.j.
wartości zamówienia .* dostawa odbywa się na koszt zamawiającego.
Cena transportu ustalana indywidualnie.....
Podpis zamawiającego.....
Data i podpis